

# HYDRA-2-M™



## IRRIGATORE A TURBINA

### SPECIFICHE:

Raggio	20 - 29 m
Portata	4,2 - 12,8 m <sup>3</sup> /h
Pressione d'esercizio	4,0 - 7,0 bar
Gamma Ugelli	7,0 - 11,0 mm
Ugelli	con 2 e 3 ugelli
Traiettoria	25°
Attacco	1 ½" femmina

### APPLICAZIONI:

Greens e fairways di campi da golf, campi sportivi, parchi

### CARATTERISTICHE:

- Flusso centrale per un'elevata efficienza energetica
- Regolazione dell'arco impostabile: sinistro (+/-90°), destro (30-330°)
- Regolazione dell'arco possibile con l'irrigatore in funzione
- Dispositivo di azionamento, guida e rotazione incapsulato
- Velocità di rotazione variabile (130-280 Sec/360°)
- Ugello posteriore da 4,2 mm, distanza di lancio 10 - 11 m
- Testa dell'irrigatore con cuscinetto a sfera
- Massima capacità di manutenzione: tutte le parti possono essere mantenute dall'alto, senza bisogno di scavare

- Tecnologia di autopulizia che assicura un corretto funzionamento dell'irrigatore in fase di sollevamento e rientro della torretta
- Il controllo manuale e la regolazione della pressione possono essere eseguiti dalla parte superiore dell'irrigatore (ON-OFF-AUTO)
- Garanzia 5 anni

### NOVITÀ:

- Migliore protezione dalla sabbia
- Coperchio con vite di bloccaggio
- Installazione e manutenzione più semplici grazie al CID (decoder con bobina integrata)



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH



Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it

## VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Dimensioni				
		A	B	C	D	E
HYDRA-2-M VAC	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio intero	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M WVAC	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio parziale	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M DVAC	Irrigatore a turbina con 4 ugelli, cerchio intero	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M WDVAC	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio parziale	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M SVAC	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio intero, con coperchio in erba sintetica	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M WSVAC	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio parziale, con coperchio in erba sintetica	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M VCID	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio intero, con decoder CID	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M WVCID	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio parziale, con decoder CID	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M DVCID	Irrigatore a turbina con 4 ugelli, cerchio intero, con decoder CID	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M W DVCID	Irrigatore a turbina con 4 ugelli, cerchio parziale, con decoder CID	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M SVCID	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio intero, con coperchio in erba sintetica e decoder CID	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M W SVCID	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio parziale, con coperchio in erba sintetica e decoder CID	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M H	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio intero, con valvola di ritegno	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M WH	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio parziale, con valvola di ritegno	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M SH	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio intero, con coperchio in erba sintetica e valvola di ritegno	65 mm	80 mm	350 mm	1½" femmina	172 mm
HYDRA-2-M HTC	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio intero, con coperchio porta zolla e valvola di ritegno	65 mm	126 mm	427 mm	1½" femmina	116 mm
HYDRA-2-M WHTC	Irrigatore a turbina con 3 ugelli, cerchio parziale, con coperchio porta zolla e valvola di ritegno	65 mm	126 mm	427 mm	1½" femmina	116 mm
HYDRA-2-M DHTC	Irrigatore a turbina con 4 ugelli, cerchio intero, con coperchio porta zolla e valvola di ritegno	65 mm	126 mm	427 mm	1½" femmina	116 mm



## IRRIGATORE A TURBINA CON 3 UGELLI

Presione di esercizio	Ugello 7 mm		Ugello 8 mm		Ugello 9 mm		Ugello 10 mm*		Ugello 11 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
4,0 bar	4,2	20,0	5,4	21,0	6,3	22,0	7,5	23,0	8,6	24,0
5,0 bar	4,8	22,0	6,0	23,0	7,1	24,0	8,4	25,0	9,7	26,0
6,0 bar	5,2	24,0	6,5	25,0	7,8	26,0	9,2	27,0	10,6	28,0
7,0 bar	5,6	25,0	7,0	26,0	8,5	27,0	10,0	28,0	11,4	29,0

\* Ugello di default

## IRRIGATORE A TURBINA CON 4 UGELLI

Presione di esercizio	Ugello 7 mm		Ugello 8 mm		Ugello 9 mm		Ugello 10 mm*		Ugello 11 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
4,0 bar	5,4	20,0	6,5	21,0	7,4	22,0	8,6	23,0	9,7	24,0
5,0 bar	6,1	22,0	7,3	23,0	8,4	24,0	9,6	25,0	10,9	26,0
6,0 bar	6,7	24,0	7,9	25,0	9,2	26,0	10,6	27,0	11,9	28,0
7,0 bar	7,2	25,0	8,5	26,0	9,9	27,0	11,5	28,0	12,8	29,0

\* Ugello di default

Raggio valido alla velocità di rotazione minima, raggio derivato da prove in condizioni reali, con irrigatore rotante installato a livello del suolo (modello irrigatore senza valvola)



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it