

# MVR

---



---

## MAGNETVENTIL TYP MVR

---

ANWENDUNGSGEBIETE: Robustes Magnetventil aus Messing für den Einsatz in Beregnungsanlagen, insbesondere auf Golfplätzen. Für hohen Wasserdruck bis zu 12.5 bar geeignet. Zum Anschluss an alle marktüblichen 24 VAC Steuerungen.

---

### TECHNISCHE DATEN:

- Magnetventil aus Messingguß
- Lieferbar in den Größen 1", 1 ½" und 2"
- Kv-Wert: 12 m<sup>3</sup>/h - 22 m<sup>3</sup>/h - 37 m<sup>3</sup>/h
- Versorgungsspannung: 24V-AC / 2 Watt
- Schmutzunempfindlich durch selbstreinigenden und rückspülenden Steuerwasservorfilter sowie Reinigungsnadel
- Handsteuerung
- Optionale druckkompensierende Druckregulierung
- Optional mit Durchflusssensor für bidirektionales Steuerungssystem "Greenkeeper Feedback"



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de