

# ROLLCART-V™

---



---

## ARROSAGE MOBILE AVEC ZE 30 W

---

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Largeur d'arrosage	35 - 40 m (dép.de la pres.)
Longueur d'arrosage	120 m
Consommation d'eau	3,00 - 4,3 m <sup>3</sup> /h (dép.de la pres.)
Vitesse d'avancement	10 a 20 m / h
Pression de service	Min. 4 bar sur l'appareil
Matériel	Plastiques renforcés de fibres de verre
Dimension	77 x 47 x 40 cm
Poids	27,0 kg

---

### DOMAINES D'UTILISATION:

Pour une utilisation dans les grands espaces verts, les installations sportives, les pépinières et les jardinerie.

### AVANTAGES DU PRODUIT:

- Extrêmement flexible pour une installation sans installation permanent
- Roule et arrose indépendamment : après avoir ouvert le robinet, le RollcarT-V se hisse tout seul sur la zone à irriguer avec l'aide de la corde en nylon préalablement disposée.
- Une fois arrivé à la fin de la zone à irriguer, le robinet d'eau se ferme automatiquement et l'irrigation s'arrête.
- Le tuyau de l'eau avec un diamètre de 1" et une longueur de min. 60 m est traîné derrière (non inclus)
- L'arroseur permet la sélection de l'irrigation d'une superficie du secteur
- L'irrigation peut être exclue à gauche ou à droite du chariot d'arrosage.
- L'engrenage encapsulé presque sans friction ne nécessite pratiquement aucune maintenance.
- Grâce à sa conception compacte et fermée, travailler avec le RollcarT-V devient un jeu d'enfant.
- Le contrôle continu de la vitesse permet d'adapter la densité d'irrigation aux besoins réels.
- La précision de distribution de l'arroseur ZE et la synchronisation du chariot d'arrosage RollcarT-V garantissent une répartition optimale de l'eau.
- Avec le réglage approprié du secteur d'irrigation, le RollcarT-V roule uniquement sur les zones sèches



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/fr