

ROLLCART-V™



CARRO MÓVIL DE ASPERSORES CON ZE 30 W

ESPECIFICACIONES:

Anchura de riego	35 - 40 m (según presión)
Longitud de riego	120 m
Consumo de agua	3,00 - 4,3 m ³ /h (según presión)
Velocidad de trabajo	10 a 20 m/h
Presión del agua	Min. 4 bar en el aparato
Material	Plásticos reforzados GF
Dimensión	77 x 47 x 40 cm
Peso	27,0 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Grandes espacios verdes, instalaciones deportivas, en viveros y centros de jardinería.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso extremadamente flexible sin instalación fija
- Conduce y riega de forma autónoma: tras abrir el grifo de agua, el RollcarT-V se arrastra por sí mismo a lo largo del cable previamente tendido sobre la zona a regar.
- Al final de la zona, el RollcarT-V cierra el agua automáticamente y detiene el riego.
- La manguera portadora de agua con un diámetro de 1" y una longitud de al menos 60 m se conecta por detrás. (no incluida)
- El aspersor sectorial utilizado permite limitación de las zonas de riego.
- El riego puede excluirse a la izquierda o a la derecha del carro.
- La caja de cambios encapsulada es baja fricción y prácticamente no requiere mantenimiento.
- Gracias a su diseño compacto y cerrado, trabajar con el RollcarT-V es pan comido
- La regulación continua de la velocidad permite ajustar la densidad de riego a la demanda real.
- La precisión de distribución del aspersor ZE y la sincronización del RollcarT-V garantizan una distribución óptima del agua.
- Si el sector de riego está ajustado en consecuencia el RollcarT-V circula siempre sobre el césped seco.



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es